

Conduit isolant, cintrable,
transversalement élastique
et annelé.

UTILISATION

Protection des
canalisations sanitaires
de type P.E.R.
et canalisations
hydro-câblées

+
les plus de la
gamme

+ **CODE COULEURS**
pour identifier l'eau chaude
et l'eau froide.

+ **RÉSISTANCE À
L'ÉCRASEMENT
750 N**



Conditionnement

En couronne sous film polyéthylène :

- pour une meilleure protection contre les agents extérieurs
- pour faciliter le stockage des couronnes
- pour faciliter l'utilisation du conduit par déroulage de l'intérieur



Caractéristiques techniques

Matière : Polyoléfinés - **Couleur :** rouge, bleue - **Plage de température d'utilisation :** en régime permanent de -5°C à +60°C - temporairement à +90°C - **Résistance à l'écrasement :** (NF EN 61386-22) 750 N à +23°C (± 1°C) - **Résistance aux chocs :** 6 joules à -5°C (± 1°C) selon Ø - **Cintrable :** sans outillage - Propagateur de la flamme.

(Ces informations succinctes sont données à titre indicatif).

SANIGAINÉ

désign.	Ø ext. (mm)	Ø int. moyen (mm)	tube cuivre	réf.	long. (m)
■ Sanigaine 20 (+0/-0,3)	20	13,5	10/12	52101540	100
■ Sanigaine 25 (+0/-0,4)	25	17,8	12/14 14/16	52101940	100
■ Sanigaine 32 (+0/-0,4)	32	24,2	16/18 18/22	52102724	50
■ Sanigaine 40 (+0/-0,4)	40	30,8	22/28	52103324	50
■ Sanigaine 20 (+0/-0,3)	20	13,5	10/12	52161540	100
■ Sanigaine 25 (+0/-0,4)	25	17,8	12/14 14/16	52161940	100
■ Sanigaine 32 (+0/-0,4)	32	24,2	16/18 18/22	52162724	50
■ Sanigaine 40 (+0/-0,4)	40	30,8	22/28	52163324	50

Tolérance longueur ± 2 %

SUR DEMANDE

Commande de grandes longueurs possible

UTILISATION

Tube de protection
multi-usages des
conduites d'eau
et de gaz contre la
laitance du béton,
du plâtre...

+
les plus de la
gamme

+ **TUBE PP
TRANSLUCIDE**



Conditionnement

- Rouleaux de 50 mètres pour les diamètres 32 et 40
- Rouleaux de 100 mètres pour les diamètres 20 et 25



SANILIGHT

Conduit pour la protection des conduits sanitaires en cuivre

Caractéristiques techniques

Matière : Polyoléfinés - **Couleur :** translucide - **Résistance à l'écrasement :** (NF EN 61386-22) 320 N à 23°C (± 2°C) - **Déformation maxi 50%** - **Résistance aux chocs :** 2 joules à -5°C - **Température mini et maxi d'installation et d'utilisation :** de -5°C à +90°C - Propagateur de la flamme.

SANILIGHT

désign.	Ø ext. (mm)	Ø int. moyen (mm)	tube cuivre	Corres. IC03	réf.	long. (m)
■ Sanilight 20 (+0/-0,3)	20	13,5	10/12	13	52301540	100
■ Sanilight 25 (+0/-0,4)	25	17,8	12/14 14/16	16/19	52301940	100
■ Sanilight 32 (+0/-0,4)	32	24,2	16/18 18/22	23	52302724	50
■ Sanilight 40 (+0/-0,4)	40	30,8	22/28	29	52303324	50

Tolérance longueur ± 2 %