



MIG Multi

UNE GAMME COMPLÈTE AU SERVICE DU SOUDAGE



Poste monophasé multifonction pour le soudage des aciers, inox et aluminium. Léger et simple d'utilisation, il est idéal pour les travaux d'entretien de maintenance, de production et tout autres travaux des métaux.

- 3 Procédés sur un seul poste : MIG-MAG / Fil fourré sans gaz / Électrode enrobée
- Simple d'utilisation : réglage intuitif grâce à son panneau de contrôle détaillé
- Fonctionnement sur prise 230 V monophasée
- Facilement transportable, très léger
- Dédié à l'assemblage, la réparation ou la maintenance
- Torche amovible avec connecteur européen universel
- Livré avec une torche MIG, un câble de masse, un câble porte électrode, des accessoires et quelques pièces d'usures.

Castolingo

Le poste MIG 170 est livré avec :

- 1 Torche MIG EURO connecteur
 2 tubes contact Ø0,6 et Ø0,8
 2 tubes contact Ø0,9
 1 buse
- 3 galets pour fils :
 Ø 0,6/0,8 Acier
 Ø 0,9 Fil fourré Acier
 Ø 0,8/1,0 Aluminium
- 1 câble de masse
- 1 câble porte électrode
- 1 tuyau Gaz

RÉFÉRENCE ESC		MIG 170 MULTI 766603
		230V (50/60Hz)
		40A - 170A
Courant prin	naire max	31 A
Facteur de	25%	160 A
marche à	60%	110 A
40°C	100%	90 A
Classe de pi	rotection	IP 21S
Poid	.S	8.9 kg
Dimensions (cm)		21 x 25 x 40
Connecteurs		Euro / Ø9
		Ø 0,6 / Ø 0,8 / Ø 0,9
		Ø 100 / Ø 200 0,5kg / 0,9 kg / 5 kg
Ø mm 1		Ø 1,6 / Ø 2 / Ø 2,5 / Ø 3,2



PIÈCES DÉTACHÉES	RÉFÉRENCE
Kit maintenance - 0.8 2 x tubes contact M6 Ø0,8 1 x galet de dévidage pour fil Ø0,8 et Ø0,6	766605
Kit maintenance - 0.9 sans gaz 2 x tubes contact M6 Ø0,9 pour fil fourré no gaz 1 x galet de dévidage pour fil Ø0,9	766606
3 buses de torches	766607
Torche MIG Castoplus 156 - 3 m	767671
Câble de masse - 3 m	300789
Câble porte électrode - 4 m	301094

Castolin® France

Castoling

ELECTRODES ENROBÉES










FILS FOURRÉS SANS GAZ

TEROMATEC EO 8313

ACIERS NON ALLIÉS, ACIERS GALVANISÉS **RECONSTITUTION DE PROFIL** SOUS-COUCHE AVANT RECHARGEMENT DUR



0.9 5 kg bobine Ø200 768924 8313 0950

FIL PLEIN POUR SOUDAGE DES ACIERS



CASTOMAG 45802 ALLIAGES D'ALUMINIUM DE TYPE AIM95					ALUMINIUM
	Ø	POIDS	TYPE	ESC	RÉF.
(0,8	2 kg	bobine Ø200	760330	45802 AG 0802
	1,0	2 kg	bobine Ø200	760331	45802 AG 1002

CASTOMAG 45213 ACIERS DE CONSTRUCTION ACIERS GALVANISÉS			ACIER	GALVA
Ø	POIDS	TYPE	ESC	RÉF.
0,8	0,8 kg	bobine Ø100	768148	45213 0808



Pour d'autres applications et d'autres métaux, veuillez consulter notre catalogue.

Castolin® France

Castolino

TORCHE CASTOPLUS 156G

L	TYPE	AMPÉRAGE	ESC	RÉF.
3 m	air	150 A - 60 %	767671	156 G 3M

▶ livrée avec : tube contact Ø0,8, buse Ø12, gaine pour fil acier Ø0,6-0,8



DÉTENDEUR TM 20

ESC	RÉF.
766611	55130 MICRO

Mano-détendeur pour gaz de soudage.

Réglage jusqu'à 20 l/min. Pour petite bouteille, raccord M10x100D

▶ **Sortie**: tuyau Ø6



DÉTENDEUR PRÉCIGAZ 3 TM

ESC	RÉF.
764509	55130

Mano-détendeur pour bouteille de gaz rechargeable. Gaz de soudage Ar et Ar/CO2 Réglage jusqu'à 30 l/min.

▶ **Livré avec :** un écrou ¼ GAZ et une douille à olive Ø 6



BOUTEILLES DE GAZ DE SOUDAGE NON RECHARGEABLES

Bouteilles de gaz de soudage MIG/MAG

(Argon pur : soudage de l'aluminium et Argon/CO2 : soudage des aciers).

GAZ	SORTIE	POIDS	VOLUME	NORME	VENDU PAR	ESC	RÉF.
Argon pur	M10 x 100 D	1,14 kg	105 litres	EN 12205	12 unités	766608	730240 AR
Argon pur	M10 x 100 D	2,7 kg	242 litres	EN 12205	4 unités	768168	730240 AR2
Argon/CO2	M10 x 100 D	1,14 kg	105 litres	EN 12205	12 unités	766609	730240 AC
Argon/CO2	M10 x 100 D	2,7 kg	242 litres	EN 12205	4 unités	766610	730240 AC2



XUPERMAGNET

Equerre aimantée permettant de maintenir toute pièce magnétique en position afin de simplifier le pointage de pièces.

94434XM C 761944

- ▶ Multiples angles / positions possibles.
- ▶ Vendue sur carte brochable.



MARTEAU À PIQUER

Manche bois conforme FSC. Poids 300 q.

Vendu sur carte brochable.

761943 730236 C



95000 BD **SOUDAGE**

768023 **95000BD**

Masque de soudage à teinte fixe.

Alimentation	Solaire + Batterie fixe
Champs de vision	91 x 39 mm
Teinte	Foncée D I N 11
Teinte claire	2 positions : fast ou slow
Temps de réaction	0,3 ms



GANTS EUTECTRO BLUE 4242

SOUDURE ARC ET MIG/MAG

- ▶ Cuir croûte de croupon souple.
- Crispin de 150 mm.
- ► Montage américain.

Pouce palmé.

Paume avec retour sur l'index.

Norme EN 388	4242
Abrasion	4
Tranchage	2
Déchirure	4
Perforation	2
Perforation	2



662650 **73618**

TABLIER DE PROTECTION

SOUDAGE, DÉCOUPAGE PLASMA. OXYCOUPAGE, PROJECTION THERMIQUE.

▶ Tablier de soudeur à attaches cuir croute.

▶ Dimension 90 x 70 cm.

► Taille unique.

657918 **73610 C**



95000 BC

SOUDAGE

768022 **95000BC**

Masque de soudage à teinte variable.

Fonction meulage avec interrupteur sur potentiomètre externe.

Alimentation	Solaire + Batterie Fixe
Champs de vision	96 x 39 mm
Teinte	Variable 9 à 13
Teinte claire	3,5
Temps de réaction	0.3 ms



Castolin® France

BP 325 - 91958 Courtaboeuf Cedex Tel: 01 69 82 69 82 Fax: 01 69 82 96 01 www.castolin-pro.fr - service.commercial@castolin.fr