

ROCOOL 600

Adapté à la mise en service, la maintenance de circuits de réfrigération de tous types



AVANTAGES D'UTILISATION

- Système modulaire : appareil de base pouvant être complété d'une part par une Red Box avec logiciel Data Viewer pour la lecture / sauvegarde de données sur PC et d'autre part par une sonde de vide Pirani externe supplémentaire
- Appareil possédant un répertoire de plus de 80 réfrigérants R32 et R744 inclus pouvant être actualisé par le rajout de nouveaux réfrigérants
- Calcul simultané de dépassement de températures (chaud / froid)
- Logiciel Data Viewer génère automatiquement le rapport sur la base des données enregistrées. Idéal pour être remis au client (donneur d'ordre)
- Sonde vide externe Pirani permet le contrôle de vide à l'endroit le plus précis = directement sur le circuit de refroidissement

DONNÉES TECHNIQUES

- Affichage pression :** bar, psi, Kpa, MPa
Affichage température : °C, °F
Affichage vide : Micron, mbar, mmHg, Pa, mTorr
Source d'alimentation : 9 V Batterie, 550 mAh
Dimension écran : 4.1/3" / 11 cm
Capacité contrôle pression : -1 jusqu'à 60 bar
Précisions (à 22°C) : ± 0,5 % fs
Plage de contrôle de température : -50°C à +200°C
Température de travail : -10°C à +50°C
Connexions : 4x 1/4" SAE
Capacité max. de documentation : 12h (appareil), 96h (disque dur red box)

Grand écran

Toutes les données importantes sur un seul coup d'oeil.
Fort contre jour pour environnement sombre

Connexion sonde température T1

Pour le contrôle de la surchauffe

Connexion sonde vide

Pour le contrôle précis du niveau de vide directement sur le circuit de refroidissement

Sondes pression

« Made in Germany »

Contrôle précis de -1 à 60bar

Connexion T avec valve Schrader 1/4" SAE

Fonction 3 voies: vide et charge sans changement de flexible

Connexions Y 1/4" SAE

Connexion et bouchon tout en un. Transport aisé de flexibles en cas de non-utilisation

L'ensemble (N° 1000000569) comprend: ROCOOL 600, 1 pince de température
 L'ensemble (N° 1000000570) comprend: ROCOOL 600, 2 pinces de température, une mallette de transport
 L'ensemble (N° 1000000572) comprend: ROCOOL 600, 2 pinces de température, Red Box et logiciel de visualisation de données, mallette de transport

Modèle	No.
Set avec 1 pince de température (sous blister)	1000000569
Set avec 2 pinces de température (en mallette)	1000000570
Set avec 2 pinces de température, Red Box, logiciel de visualisation des données (en mallette)	1000000572

Protection caoutchouc solide et anti-dérâpant

Evite l'endommagement en cas de choc et permet une bonne prise en main

Connexion sonde température T2

Pour le contrôle du refroidissement

LED vertes et rouges


Signaux optiques en cas de niveau vide adéquat, fuite dans le système ou alerte surpression

Connexion Red Box


Pour la sauvegarde de données jusqu'à 96 h et lecture indépendante sur PC



Pince température pour diamètre de tubes jusqu'à 32 mm



Sonde externe de vide pour le contrôle précis de vide



Contenu de la livraison (n° 1000000539) : Red Box, logiciel, câble de connexion, alimentation externe

Modèle	No.
Red Box, logiciel, câble de connexion, alimentation externe	1000000539
Pince température	1000000540
Sonde vide	1000000541

* Termes et conditions complets sur rothenberger.fr/service
 RO SERVICE +valable uniquement dans les pays participants.