

mod.

TAN-X5

Contatore per irrigazione
Irrigation water meter

ISO 4064



Disponibile versione
lancia impulsi REED

Available REED pulse
output version

ITA

Contatore tangenziale per irrigazione, quadrante asciutto, trasmissione magnetica.
Adatto alla contabilizzazione di acque impure (presenza di sedimenti).
Predisposizione per dispositivo lancia impulsi.

ENG

Tangential water meter for irrigation purposes, dry dial, magnetic transmission.
Suitable for the measuring of dirty water (solid sediments).
Pre-equipped for pulse emitter device mounting.

ESP


Medidor tangencial para riego, esfera seca, transmisión magnética.
Adaptado a mediciones de agua que contengan detritos sólidos.
Predisposición para dispositivo lanza impulsos.

FRA

Compteur d'eau à hélice tangentielle pour l'irrigation, cadran sec, transmission magnétique.
Adapté à la mesure d'eaux impures (présence de sédiments).
Pré-équipé pour dispositif lance impulsions.

Calibro Size		DN (inch)	50 (2")	65 (2"1/2)	80 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")
Portata Max Max Flow Rate	Q _{MAX}	m³/h	70	100	150	250	350	500	900
Portata nominale Nominal Flow Rate	Q _n	m³/h	35	50	75	125	175	250	450
Portata di transizione Transitional flow rate	Q _t ±2	m³/h	10,5	15	22,5	37,5	52,5	75	135
Portata minima Min flow rate	Q _{MIN} ±5%	m³/h	2,8	4	6	10	14	20	36
Max temperatura Max temperature		°C	50						
Pressione max ammissibile Max admissible pres. MAP		bar	16						
Max Lettura quadrante Max reading dial		m³	9.999.999						
Min Lettura quadrante Min reading dial		L	2					20	

Posizione d'installazione - *Installation position*




class A

class A

class A

Dimensioni e pesi - *Dimensions and Weights*



Calibro Size	DN (inch)	50 (2")	65 (2 1/2")	80 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")
L	mm	200	200	225	250	250	300	350
H	mm	150	150	150	150	150	152	195
h	mm	80	92,5	100	100	125	142,5	170
Pesi Weight	Kg	10,90	13,12	14,19	19,00	21,43	27,50	41,00

Flange ISO 7005-2 / EN 1092-2 PN16

Versione base - *Basic version*

- Classe A-H/V ISO4064-1:1993
- Disponibile nella sola versione per acqua fredda 0°C-50°C
- Trasmissione magnetica
- Lettura diretta su 7 rulli numeratori
- Quadrante asciutto
- Predisposizione per montaggio sistema lancia-impulsi
- Meccanismo estraibile
- Con coperchio

- Class A-H/V ISO4064-1:1993
- Available for cold water 0°C-50°C only
- Magnetic transmission
- Direct reading on 7 numeric rolls
- Pre-equipped for pulse emitter device mounting
- With removable insert
- Dry dial
- With lid

Su richiesta - *Upon request*

- Equipaggiato con sistema lancia-impulsi

- Equipped with pulse emitter device

