

2626 : Filetfix® III

LES PLUS

Polymérisation rapide.

Repositionnable avant séchage.

Haute tenue en température et en pression.

Conforme aux principales normes européennes pour le gaz, l'eau chaude et l'eau potable.

DESCRIPTION

Produit d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de ville, des gaz naturels, des gaz pétroles liquéfiés, de l'eau chaude, de l'eau potable, de l'air et des produits pétroliers, selon les normes suivantes :

- Conforme aux Listes Positives (**CLP**) pour la mise en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.
- Conforme au cahier des charges **Gaz de France**.
- Conforme à la norme européenne **EN 751-1 Classe H** / Agrément DVGW* (matériaux d'étanchéité pour raccords filetés au contact des gaz et de l'eau chaude).
- Agrément eau potable **WRAS**.

Application aisée grâce à son bec verseur précis et transparent.

Résiste aux vibrations, à la corrosion et à la plupart des solvants.

Ne pas utiliser sur des circuits d'oxygène pur ou de vapeur, ni sur les plastiques.

Pour plus d'informations, consultez notre fiche technique disponible sur www.virax.com, partie documentation / fiche technique.

* hors installation répondant à la norme TRGI 86/96



Conditionnement

kg

REF

1 flacon de Filetfix® III - 60 ml

0,100

262600