

PAT 600

PRODUIT LIQUIDE DE NETTOYAGE DES CORPS DE CHAUFFE, DE CHAUDIERES MURALES GAZ

Description :

-Le Gaz est en principe un combustible " propre " mais un dérèglement du brûleur, les poussières, les fumées grasses de l'air de combustion provoquent un encrassement du corps de chauffe.

-PAT 600 a été étudié pour réduire et éliminer les dépôts ainsi formés sans démontage du corps de chauffe.

Propriétés physico-chimiques :

- Aspect: liquide.
- Couleur: verte.
- PH: basique.
- Non inflammable.

Application:

- PAT 600 est prêt à l'emploi.
- Chauffe eau ou chaudière murale en fonctionnement.
- Vaporiser le produit, projections courtes et répétitives.
- Les dépôts se décrochent et sont entraînés par la combustion.

Application chaudières murale Gaz corps de chauffe aluminium silicium :

- Pulvériser le PAT 600

- Laisser agir 5 à 15 minutes.

- Brosser avec une brosse adaptée au corps de chauffe (brosse poil synthétique).

- Rincer à l'eau claire jusqu'à l'obtention du Ph de l'eau de ville

Recommandation:

Si quelques résidus subsistent ou retombent sur les rampes gaz, arrêter la combustion et finir le travail avec un pinceau queue de morue nylon (réf 1810).

Conditionnement :

Vaporisateur tête + flexible de 1.5 mètre PAT 600 prêt à l'emploi bidon de 2 litres le litre réf 3042 / 5 litres réf 3040 / 10 litres réf 3043

Réserve à l'utilisateur

Produit à usage exclusivement professionnel, se reporter à la fiche de sécurité disponible sur simple demande. Se conformer aux instructions. Nous déclinons toute responsabilité si le produit n'est pas utilisé conformément aux prescriptions ou pour un autre usage.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.