



HFC - HFO	HC	N2/H2*
R134a	R600	azote
R410A	R600a	hydrogénée
R32	R290	
R404A	...	
R1234yf		* modèle Pro2
R407C		uniquement
...		

LT-100-Pro2

Détecteur de fuite électronique multi-gaz HFC, HFO, HC et N2/H2* (azote hydrogénée)

FONCTIONNALITES

- ▶ Détection rapide et fiable de fuites de gaz frigorigènes inférieures à 3 g/an
- ▶ 6 niveaux de sensibilité
- ▶ Auto calibration à la concentration ambiante
- ▶ Fonction Reset pour filtrer à tout moment le gaz ambiant
- ▶ Alarmes sonores et visuelles
- ▶ Préchauffage rapide, moins de 60s
- ▶ Conforme EN 14624

CARACTERISTIQUES

- ▶ Capteur de type semi-conducteur contrôlé par microprocesseur (durée de vie approx. 500h), filtre intégré
- ▶ Sonde et tête en métal robuste
- ▶ Alimentation 3 piles AA
- ▶ Mallette de transport robuste
- ▶ Poids, 0,8 kg
- ▶ Dimensions 250 x 60 x 50 mm

Réf. 2008100

LINSTRUMENT
 chez DECK912 SAS
 147, ave Marcel Mérieux
 Parc avenir 1 – bat C7
 69530 Brignais, France
contact@linstrument.fr