

Etaux multifonction EMF



Caractéristiques

- o Etau multifonction
- o Polyvalents et pivotants
- o 2 axes de rotation
- o Corps en fonte (graphite sphéroïdale) avec enclumette
- o Double mâchoire
- o Mors acier C38 traité (45-48 HRC)
- o Dispositif incorporé pour le serrage horizontal de tubes
- o Vis de serrage et barrette chromées
- o Glissière cylindrique grande précision
- o Doté d'une tête et d'une base pivotantes à 360° pour obtenir l'angle de travail parfait (verrouillage possible dans n'importe quelle position)
- o Peinture poudre epoxy
- o Possibilité de serrer des tôles ou des disques avec la parties prévue à cet effet, en forme de V

Données techniques

Référence	A	B	C	Cond	Diamètre min/max	H	L	Longueur	Ouv	Poids	T	U
EMF100	235 mm	80 mm	70 mm	1	15/30 mm	30 mm	100 mm	80 mm	110 mm	15,7 kg	55 mm	100 mm
EMF125	80 mm	80 mm	40 mm	1	15/30 mm	240 mm	125 mm	450 mm	135 mm	18,6 kg	80 mm	65 mm
EMF150	85 mm	85 mm	55 mm	1	15/30 mm	255 mm	150 mm	460 mm	155 mm	22,5 kg	85 mm	75 mm

Plan technique de la gamme Etau d'établi Etau multifonction EMF

