



PEINTURE ALUMINIUM HAUTE TEMPERATURE

Aérosol peinture

CARACTERISTIQUES :

- La peinture aluminium est une peinture de protection et de finition, très riche en pigments d'aluminium.
- Elle adhère directement sur le métal et elle possède un fort pouvoir couvrant.
- Elle résiste à la chaleur jusqu'à 600°C et aux intempéries. C'est une peinture anti-rouille.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DU PRODUIT ACTIF :

- Exempt de solvant chloré
- Gaz propulseur inflammable
- Résine synthétique
- Pureté de l'aluminium : 98.5%
- Aspect brillant couleur aluminium

DOMAINE D'UTILISATION :

- Cette peinture est recommandée pour tous métaux soumis à des hautes températures utilisables en extérieur, tels que les pots d'échappement, containers, cuves, citernes, cheminées, fours, tuyauteries...
- Elle peut être utilisée aussi bien en peinture de retouche qu'en revêtement définitif.

NOTE : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels

MODE D'EMPLOI :

- Agiter énergiquement l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollement de la bille
- Les supports de peinture doivent être sains, propres et secs.
- Pulvériser sur le métal dégraissé ou passivé à environ 20cm des parties à traiter en couches croisées.
- Laisser sécher :
- Séchage à l'air : 15 min.
- Séchage au toucher : 2 heures
- Séchage complet : 24 heures
- Séchage au four : 5 minutes à 200°C et 20 minutes à 70°C

RECOMMANDATIONS :

- Récipient sous pression.
- A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.
- Ne pas percer ou brûler même après usage.
- Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.
- **Conserver hors de portée des enfants.**
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
- Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 min avant de remettre le matériel sous tension.

RESERVES A L'UTILISATEUR :

L'usage de ce produit doit être conforme aux instructions. Nous déclinons toute responsabilité si le produit n'est pas utilisé conformément aux prescriptions.

DANGEREUX. RESPECTER LES PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONDITIONNEMENT :

Aérosol peinture aluminium haute température 500/650ml - Réf : 5436