



PEINTURE GALVA BRILLANTE

Aérosol peinture

CARACTERISTIQUES :

- La peinture Galva Brillante est un revêtement galvanisant à froid d'aspect brillant.
- Il s'agit d'un mélange antirouille à base de zinc lamellaire, de zinc en poudre et de poudre d'aluminium.
- Le revêtement contient 56% de zinc par rapport à l'extrait sec. Les caractéristiques sont cependant liées à l'épaisseur de la couche.
- Cette peinture Galva brillante à une très bonne résistance au brouillard salin : 400 heures à des températures entre 100 et 150°C et une excellente tenue aux atmosphères corrosives et aux ambiances chimiques.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DU PRODUIT ACTIF :

- Aspect : couleur gris clair brillant
- Tenue en température : +400°C en pointe, 250/300°C en continu
- Gaz propulseur ininflammable

DOMAINE D'UTILISATION :

- La peinture galva est une protection électrochimique durable qui permet les opérations de soudure.
- La peinture galva est utilisable pour les travaux de protection intérieure et extérieure sur fer, acier, tôle galvanisée, huisserie, toiture, charpente métallique, balise, rails, glissières de sécurité, etc.

NOTE : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

MODE D'EMPLOI :

- Bien agiter l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollement de la bille.
- Pulvériser le spray à 20cm de la partie à protéger après l'avoir préalablement brossée, décalaminée et dégraissée. Ne pas appliquer sur des surfaces humides.
- Appliquer la peinture galva en couches croisées.
- Temps de séchage : environ 1h au toucher.

RECOMMANDATIONS :

- Récipient sous pression.
- A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.
- Ne pas percer ou brûler même après usage.
- Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.
- **Conserver hors de portée des enfants.**
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

RESERVES A L'UTILISATEUR

L'usage de ce produit doit être conforme aux instructions. Nous déclinons toute responsabilité si le produit n'est pas utilisé conformément aux prescriptions.

DANGEREUX. RESPECTER LES PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONDITIONNEMENT :

Aérosol Peinture Galva Brillante 400/650ml Réf : 5438