

2533 : Sertisseuse axiale manuelle PER série 5

LES PLUS

Changement d'outil rapide.
 Mécanisme de démultiplication de l'effort. **Sertissage rapide.**
 Capacité de Ø 12 à 32 mm.

DESCRIPTION

Poignées ergonomiques en polypropylène.
 Gâchette de réarmement.
 Adaptateur amovible et réversible pour s'adapter aux différents raccords du marché.
 Système d'avance rapide.
 6 réducteurs et un adaptateur sont disponibles pour réaliser le sertissage des diamètres 12, 16, 20, 25 et 32 mm, sur les raccords : union, T, coude 90° et écrou prisonnier.

Agréée par * : Alphacan Système Retube, Anquier Système Aper, Barbi Système Barbi à glissement, Europ'Fluides Système Hydrofluides, Gripp Système Réti-gliss, Maxitub Système Maxifix, Nexa Système Rubis Floor, PBtub Système Sertigliss, Riquier Adrien Système Riquier à glissement, Système Sanaper à glissement, Somatherm Système à glissement, Tece Système Idropex.

* : Autres fabricants, nous contacter.

Cas particulier :

Pour le système Retube d'Alphacan Ø 32 mm, enfoncer le tube sur le raccord jusqu'à l'avant dernière collerette.



Description	kg	REF
Ø 16, 20, 25, 32 mm	3,260	253300
Ø 12, 16, 20, 32 mm	3,300	253302
Ø 12, 16, 20, 25, 32 mm	2,400	253303
Machine nue	1,250	253380
Coffret seul	0,840	253381

CAPACITÉ

Ø 12 à 32 mm.

LIVRÉ AVEC

En coffret plastique.