



SÉRIE FLIR ONE® EDGE

Caméras thermiques avec connectivité sans fil pour périphériques mobiles iOS® et Android™



Principales fonctionnalités :

- Se connecte sans fil à votre appareil mobile pour des inspections pratiques
- Clarté d'image thermique inégalée avec MSX® (imagerie dynamique multispectrale)
- Utilisez l'application FLIR ONE pour une analyse thermique efficace et connectez-vous en toute transparence à la solution cloud FLIR Ignite™

Principales applications :

- Identification et localisation des intrusions d'humidité et des défauts d'isolation
- Diagnostic des problèmes dans les inspections CVC/R
- Identification des anomalies dans les composants électriques et mécaniques

www.flir.com/flir-one

SPÉCIFICATIONS

	FLIR ONE Edge	FLIR ONE Edge Pro
Résolution thermique	80 × 60 (4 800 pixels)	160 × 120 (19 200 pixels)
Plage(s) de température de l'objet	-20 à 120 °C	-20 à 120 °C 0 à 400 °C
Amélioration des images VividIR	Non	Oui
Modes de présentation des images	MSX, image infrarouge, image visuelle	
Mesure et analyse en direct	Points les plus chauds, les plus froids et trois points réglables	
Compatibilité iOS et Android	Oui, compatible avec les appareils iOS et Android	
Fonctionnement à distance sans fil	Oui (jusqu'à 5 m du périphérique mobile)	
Caractéristiques générales		
Compatibilité de l'appareil	Smartphones et tablettes iOS (version 15 et ultérieure) ou Android (version 11 et ultérieure)	
Indice IP	IP54	
Test de chute	Chute de 2 m	
Compatibilité du logiciel FLIR	Application FLIR ONE, FLIR Ignite, FLIR Thermal Studio	
SDK disponible pour le développement d'applications	Oui	
Sensibilité thermique	70 mK	
Certifications	RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642, WEEE 2012/19/EU	
Température de fonctionnement	-10 à 50 °C, chargement de la batterie de 0 à 45 °C	
Température de stockage	-40 à 70 °C	
Dimensions (l x h x p)	35 × 37,5 × 149 mm	
Poids (batterie incluse)	153 g	
Portée de la pince	130 mm (min)/195 mm (max)	

	FLIR ONE Edge	FLIR ONE Edge Pro
Données optiques		
Gamme spectrale	8 à 14 µm	
Résolution visuelle	640 × 480	
Champ de vision horizontal/vertical	54° ±1°/42° ±1°	
Nombre d'images par seconde	8,7 Hz	
Focalisation	Fixe, 30 cm à l'infini	
Mesure		
Précision	±3 °C ou ±5 %. Applicable 60 secondes après le démarrage lorsque l'unité est entre 15 et 35 °C et la scène entre 5 et 120 °C.	
Correction liée à l'émissivité	Mat, semi-mat, semi-brillant, brillant	
Correction de la mesure	Émissivité ; température apparente réfléchie	
Obturbateur	Automatique/Manuel	
Allumage		
Autonomie de la batterie	2 h 30 min	
Durée de recharge de la batterie	60 à 90 min pour une charge complète. Charge de 15 min, si batterie vide, permet 40 min de durée de fonctionnement	
Interfaces		
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n	
Bluetooth	Utilise le Bluetooth pour configurer le réseau Wi-Fi pair à pair que la caméra photo crée pour se connecter à l'appareil mobile	
En charge	USB-C femelle (5 V/1 A)	
Connexion à distance	Via le Wi-Fi	

Les spécifications peuvent être modifiées. Pour obtenir les spécifications les plus récentes, rendez-vous sur flir.com.

Pour plus d'informations, contactez : Sales@TeledyneFLIR.com ou rendez-vous sur flir.com/contactsupport pour trouver votre numéro d'assistance local
www.teledyneflir.com

Ce produit est soumis aux réglementations américaines en matière d'exportation et peut nécessiter une autorisation américaine avant l'exportation, la réexportation ou la cession à des personnes ou parties non américaines. Le non-respect de la législation des États-Unis est interdit.

Pour obtenir de l'aide pour confirmer la juridiction et la classification des produits Teledyne FLIR, LLC, veuillez contacter exportquestions@flir.com. ©2023 Teledyne FLIR, LLC. Tous droits réservés.

Révision du document 07/05/23
FLIR ONE Edge Series_Datasheet-LTR 23-0403-INS



SÉRIE FLIR ONE® EDGE

Caméras thermiques avec connectivité pour périphériques mobiles iOS® et Android™

SPÉCIFICATIONS Suite

	FLIR ONE Edge	FLIR ONE Edge Pro
Application		
Capture de vidéos et d'images	Oui	
Formats de fichiers	Fichiers radiométriques JPEG, MPEG-4 (format de fichier MOV (iOS), MP4 (Android))	
Mesures des points	Plus chaude, plus froide et 3 mesures des points	
Distance MSX réglable	0,3 m à l'infini	
Indicateur visuel de batterie	0 % à 100 %	
Radio		
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">• Standard : 802.11 a/ac/b/g/n• Plage de fréquence :<ul style="list-style-type: none">- 2401 à 2473 MHz- 5150 à 5250 MHz• Puissance de sortie max. : 15 dBm	
Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Plage de fréquence :<ul style="list-style-type: none">- 2400 à 2484 MHz• Puissance de sortie max. : 10 dBm	

Applications FLIR de l'Apple Store



Applications FLIR du Google Play Store



Les spécifications peuvent être modifiées. Pour obtenir les spécifications les plus récentes, rendez-vous sur flir.com.

Les spécifications peuvent être modifiées. Pour obtenir les spécifications les plus récentes, rendez-vous sur flir.com.

Pour plus d'informations, contactez : Sales@TeledyneFLIR.com ou rendez-vous sur flir.com/contactsupport pour trouver votre numéro d'assistance local www.teledyneflir.com

Ce produit est soumis aux réglementations américaines en matière d'exportation et peut nécessiter une autorisation américaine avant l'exportation, la réexportation ou la cession à des personnes ou parties non américaines. Le non-respect de la législation des États-Unis est interdit.

Pour obtenir de l'aide pour confirmer la juridiction et la classification des produits Teledyne FLIR, LLC, veuillez contacter exportquestions@flir.com. ©2023 Teledyne FLIR, LLC. Tous droits réservés.

Révision du document 07/05/23
FLIR ONE Edge Series_Datasheet-LTR 23-0403-INS