

## Sentinel Produit d'Étanchéité

Produit d'étanchéité pour colmater les microfuites et les joints qui suintent

Le Produit d'Étanchéité Sentinel est idéal pour colmater les microfuites ou les joints qui suintent dans les installations de chauffage central.

- **Émulsion à base de silicone**

Détecte et colmate les microfuites

- **Dispersible dans l'eau en circulation**

Atteint les fuites difficiles à localiser comme celles pouvant apparaître dans les circuits de planchers chauffants

- **Dispersion rapide**

Ne provoque pas d'obstruction dans l'installation

Agréé par le Ministère de la Santé



### Le Système Sentinel

Pérennité des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire par la mise en œuvre des bonnes pratiques Sentinel...



**NETTOYER**  
AVEC LE  
NETTOYANT  
APPROPRIÉ



**PROTÉGER**  
AVEC  
L'INHIBITEUR  
X100



**PRÉSERVER**  
AVEC X100  
QUICK TEST

## Utilisation

Sentinel Produit d'Étanchéité s'applique à l'intérieur du circuit pour colmater les microfuites et les joints qui suintent dans tous les types des installations de chauffage. Un joint souple se forme, dans un délai de 24 heures, mais cela peut varier en fonction de l'importance de la fuite et de la température de circulation.

## Dosage

Sentinel Produit d'étanchéité se dose à 1% du volume d'eau de l'installation, c'est-à-dire 1 litre pour 100 litres d'eau. Pour des installations de plus de 100 litres, ajouter le nombre de bidons nécessaires proportionnellement au volume d'eau. Après l'injection de Sentinel Produit d'Étanchéité, faire circuler dans l'installation à température normale de fonctionnement pendant au moins 15 minutes. Le faire à chaud est toujours plus bénéfique.

## Propriétés physiques

<b>Aspect :</b>	Emulsion blanche
<b>Densité (20 °C) :</b>	1,00 (environ)
<b>pH (concentré) :</b>	7,0 (environ)
<b>Point de congélation :</b>	0 °C
<b>Odeur :</b>	Légère

## Données de sécurité

Les informations suivantes garantissent la conformité aux Réglementations relatives au Contrôle des Substances Dangereuses pour la santé. Une fiche de données de sécurité complète est disponible sur demande.

<b>Description</b>	<b>Produit d'Étanchéité pour installations de chauffage central</b> Émulsion aqueuse à base de silicone	
<b>Manipulation</b>	Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants et des animaux. Rincer le récipient vide minutieusement avec de l'eau avant de le jeter au rebut.	
<b>Stockage</b>	Conserver le récipient hermétiquement fermé. Entreposer dans un endroit frais et bien aéré.	
<b>Eclaboussures</b>	Rincer abondamment les éclaboussures à l'eau et rejeter avec les eaux usées.	
<b>Premiers secours</b>	En cas de contact avec la peau :	Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation.
	En cas de contact avec les yeux :	Rincer immédiatement et abondamment à l'eau courante. Maintenir les paupières ouvertes. Consulter un médecin.
	En cas d'ingestion :	Rincer la bouche avec de l'eau. NE PAS faire vomir ! Consulter un médecin.
<b>Divers</b>	Ne pas utiliser dans les réseaux d'eau potable. Considéré comme non dangereux pour la santé. Non inflammable.	

### Sentinel Performance Solutions Ltd

Cité Descartes, 16 rue Albert Einstein – 77420 Champs sur Marne  
Tél : +33 (0) 1 64 15 22 40  
www.sentinelprotects.com



@SentinelHQ



SentinelCPM