

PHENIX III

NOUVELLE
Génération

Filière électroportative
compacte et robuste



Double sens
de rotation



virax

Filière électro

Phenix III à double sens de rotation *Pratique pour fileter sans effort jusqu'à*

Capacités :

Tubes acier : BSPT droite /
BSPT Gauche / NPT : \varnothing 1/8" à 2"

Tubes inox :

BSPT droite : \varnothing 3/8" à 1.1/4"

Spécifications :

Poids : 7,5 kg (machine seule)

Puissance : 1100 W

Vitesse de rotation :

26 tr/mn dans les 2 sens

Dimensions : 591 x 167 x 102 mm



Filetage BSPT droite
ou BSPT gauche **sans
changer la filière
de sens** grâce au double
sens de rotation.



**Etai de blocage avec
barre anti-couple** pour
empêcher la rotation
de la machine pendant
le filetage.

**Double sens
de rotation** pour fileter
dans les 2 sens sans
changer de position
et pour le retour arrière.

Caractéristiques

DESCRIPTION	Réf.
Phenix III + 4 têtes BSPT droite : 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	137562
Phenix III + 6 têtes BSPT droite : 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	137563

Accessoires

DESCRIPTION	Réf.
Phenix III nue 230 V	137550
Etai de blocage	137552
Adaptateur pour têtes octogonales 1/8" à 1.1/4"	137553
Mors étai pour tube inox	137507

portative

rotation

2" dans toutes situations.

Inverseur de rotation mécanique garantissant une plus grande longévité du moteur.

Charbons interchangeables.



Ergonomie adaptée aux filetages contraignants (proximité du mur, ...)



Adaptateur pour têtes octogonales 1/8" à 1.1/4" avec **système unique de verrouillage** : maintien sécurisé de la tête lors des filetages contraignants.



Verrouillé.



Non verrouillé.



Poignée ergonomique pour un plus grand confort d'utilisation.



**NOUVELLE
Génération**

Moteur 1100W puissant permettant de fileter jusqu'à 2".

Les compositions Phenix III sont livrées dans un coffret plastique comprenant :

- 1 étau de blocage (ref. 137552)
- 1 adaptateur pour têtes octogonales 1/8" à 1.1/4" (ref. 137553)
- 1 jeu de rechange de 2 charbons (ref. 753291)



 **virax**



Performance et technicité des têtes de filetage Virax.

- **Dégagement des copeaux et lubrification facilités** par de larges ouvertures.
- **Positionnement précis** des peignes grâce aux repères.
- **Auto-centrage du tube** grâce au guide de centrage longue portée.
- **Compatibilité des têtes** avec les filières manuelles Virax.



Acier BSPT droite



Inox BSPT droite



Acier BSPT gauche



Acier NPT

Type Filetage	Ø"	Ø mm	Réf.	
			Inox	Acier
 BSPT Droite	1/8	6/10	-	136231
	1/4	8/13	-	136232
	3/8	12/17	137043	136233
	1/2	15/21	137044	136234
	3/4	20/27	137045	136235
	1	26/34	137046	136236
	1.1/4	33/42	137047	136237
	1.1/2*	40/49	-	136438
	2*	50/60	-	136439
	 BSPT Gauche	1/8	6/10	-
1/4		8/13	-	136242
3/8		12/17	-	136243
1/2		15/21	-	136244
3/4		20/27	-	136245
1		26/34	-	136246
1.1/4		33/42	-	136247
1.1/2*		40/49	-	136448
2*		50/60	-	136449
 NPT		1/8	6/10	-
	1/4	8/13	-	136252
	3/8	12/17	-	136253
	1/2	15/21	-	136254
	3/4	20/27	-	136255
	1	26/34	-	136256
	1.1/4	33/42	-	136257
	1.1/2*	40/49	-	136458
	2*	50/60	-	136459

* pour une utilisation avec la Phenix IIIB, enlever le jonc de retenue

Type Huile de Coupe	Conditionnement	Réf.
Minérale	Bidon 1L	110101
	Bidon 5 L	110105
	Bidon 20 L	110120
	Aérosol	110200
Minérale spéciale inox	Bidon 5 L	110505
Synthétique (eau potable - norme DVGW)	Bidon 5 L	110605

- Pour un filetage de meilleure qualité, et pour **une durée de vie plus longue** des peignes, utilisez les huiles de coupe Virax.



39, quai de Marne - BP 197 - F 51206 Epernay Cedex
www.virax.com

Service client France - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com
 International Customer Service - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com