

## 2533 : Sertisseuse axiale manuelle PER série 5

### LES PLUS

Changement d'outil rapide.  
 Mécanisme de démultiplication de l'effort. **Sertissage rapide.**  
 Capacité de Ø 12 à 32 mm.

### DESCRIPTION

Poignées ergonomiques en polypropylène.  
 Gâchette de réarmement.  
 Adaptateur amovible et réversible pour s'adapter aux différents raccords du marché.  
 Système d'avance rapide.  
 6 réducteurs et un adaptateur sont disponibles pour réaliser le sertissage des diamètres 12, 16, 20, 25 et 32 mm, sur les raccords : union, T, coude 90° et écrou prisonnier.

Agréée par \* : Alphacan Système Retube, Anquier Système Aper, Barbi Système Barbi à glissement, Europ'Fluides Système Hydrofluides, Gripp Système Réti-gliss, Maxitub Système Maxifix, Nexa Système Rubis Floor, PBtub Système Sertigliss, Riquier Adrien Système Riquier à glissement, Système Sanaper à glissement, Somatherm Système à glissement, Tece Système Idropex.

\* : Autres fabricants, nous contacter.

### Cas particulier :

Pour le système Retube d'Alphacan Ø 32 mm, enfoncer le tube sur le raccord jusqu'à l'avant dernière collerette.



Description	kg	REF
Ø 16, 20, 25, 32 mm	3,260	253300
Ø 12, 16, 20, 32 mm	3,300	253302
Ø 12, 16, 20, 25, 32 mm	2,400	253303
Machine nue	1,250	253380
Coffret seul	0,840	253381

### CAPACITÉ

Ø 12 à 32 mm.

### LIVRÉ AVEC

En coffret plastique.