



2532 : Presse à sertir électro-hydraulique Viper® P25+

LES PLUS

Légère : Seulement 4 kg avec batterie.

Rapide : cycle de sertissage très court (env. 5 sec.), avec retour automatique du piston.

Pratique : 2 diodes sur l'avant pour éclairer la partie à sertir.

DESCRIPTION

Pratique et performante :

Sertisseuse hydraulique 32 kN, avec tête pivotante à 360° et retour automatique du piston.

Poids minimisé et cycle rapide garantissent un travail efficace et facile à l'utilisateur dans toutes les conditions de travail.

Poignée ergonomique Soft Touch® anti-dérapante.

Utilisation entre -10°C et +60°C.

Intelligente grâce à sa carte électronique :

Indicateur lumineux de fin de cycle de sertissage ou de cycle interrompu

Témoin lumineux du niveau de charge de la batterie

Témoin de maintenance à 20 000 cycles avec alerte préventive à 19 500.

Arrêt automatique de la machine pour économiser les batteries.

Orientée sécurité :

Verrouillage des pinces à sertir par un levier à 180° pour éviter les déverrouillages involontaires

Blocage de la sertisseuse en cas de batterie insuffisamment chargée pour faire un cycle complet

L'utilisateur peut à tout moment arrêter le sertissage grâce au bouton d'arrêt d'urgence



Batterie Li-Ion 18V / 3 Ah : autonomie de sertissage accrue, résistante aux basses températures (jusqu'à -10°C), renforts de protection Soft Touch®, auto-décharge minimale et absence d'effet mémoire.

Plateforme batterie commune avec la sertisseuse VIPER® M21+.

Adaptateur filaire 230V - 18 V (réf. 253508) en option ou selon référence du coffret pour fonctionnement en continu sur secteur.

Dimensions (avec batterie) : 411 x 249 x 93 mm.

Consultez l'ensemble des systèmes compatibles avec les inserts et les pinces VIRAX à la fin du catalogue.



Désignation	Dimensions mm	Force de poussée kN	kg	REF
Viper® P25+ 18V – 3Ah Li-ion	680 x 423 x 160	32-34	4,030	253261
Viper® P25+ Adaptateur filaire 230V	680 x 423 x 160	32-34	4,140	253262

CAPACITÉ

Cuivre : Ø 12 – 54 mm. Inox : Ø 12 – 54 mm. PER, PEX : Ø 12 – 32 mm. Multicouche : Ø 12 – 110 mm. Acier électro-zingué (ou acier carbone) : Ø 12 – 54 mm.

LIVRÉ AVEC

Réf. 253261 - 2 batteries Li-Ion 18 V - 3 Ah. - 1 chargeur rapide 85 min.- Sans pince.- En coffret. Réf. 253262- 1 adaptateur filaire 230 V - 18 V.- Sans pince.- En coffret.