

Le **sertissage** sous
contrôle avec la sertisseuse
Viper® P25+



La puissance et l'efficacité de l'hydraulique.

 **virax**



Pratique, seulement 4 kg avec batterie



Rapide, cycle de sertissage très court (environ 5 secondes).



Intelligente, le piston ne se rétracte que lorsque la force de pression nécessaire a été atteinte.

Viper® P25+, pour sertir intelligemment tous les tubes jusqu'au Ø 110 mm

Astucieuse, 2 diodes à l'avant

 pour éclairer la partie à sertir.

Tête pivotante à 360°

 pour s'adapter à toutes les situations.

Système de verrouillage sécurisé

 ne permettant pas d'ouverture intempestive.

Technologie électro-hydraulique,

 **rapide** (cycle de sertissage 5 sec. environ) et **puissante** (32 kN) avec un retour automatique du piston.

Garantie et maintenance :

- **Garantie intégrale 2 ans**
- **Pas d'entretien annuel** obligatoire pour bénéficier de la garantie.
- **Témoin d'alerte** préventive à 19 500 cycles pour maintenance à 20 000 cycles.

La P25+ est livrée en coffret avec 2 batteries, 1 chargeur rapide, 1 notice d'utilisation, sans pince.

Désignation :

Viper® P25+ 18V - 3Ah Li-ion
Poids : 4 kg avec batterie
Référence : 253261

Accessoire :

Adaptateur filaire 230V, référence 253508



Capacité :

Cuivre : Ø 12 - 54 mm
Inox : Ø 12 - 54 mm
PER, PEX : Ø 12 - 32 mm
Multicouche : Ø 12 - 110 mm
Acier électro-zingué
(ou acier carbone) : Ø 12 - 54 mm

Interface utilisateur à 2 leds

 pour une communication claire et simple : batterie, cycle et maintenance. Bouton d'arrêt d'urgence, pour **stopper le sertissage à tout moment.**



vidéo 

Intelligente grâce à sa carte électronique

- Force de pression constante, pour assurer un **sertissage systématiquement conforme.**
- En cas de batterie insuffisante pour réaliser un sertissage complet, la P25+ ne commence pas son cycle.

Poignée Soft Touch® ergonomique

 et anti-dérapante, pour une bonne prise en main et un travail sans fatigue.

Nouvelle batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah

 compacte, performante, **résistante aux basses températures** (jusqu'à -10°C), équipée de renforts de protection Soft Touch®, auto-décharge minimale et absence d'effet mémoire. (Batterie seule réf. 253505)

www.virax.com

VIRAX France : client.fr@virax.com
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International : export@virax.com
Tel. : +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 70



